



»Die hochwertige Bauweise der Automatik - Schlauchaufroller mit automatischem Federrückzug ermöglicht einen Einsatz an Tankstellen, in Werkstätten, in der Land- und Bauwirtschaft sowie in vielen anderen industriellen Anwendungsbereichen.

» Alle Modelle verfügen über eine Zugentlastung. Ein kurzer Zug am Schlauch hebt die Arretierung wieder auf.

Daten:

Anschluss: 1»IG

Schlauch: 19mm

Länge: 20m

Gewicht: 24 Kg (ohne Schlauch)

Abmessung: 510mm (Durchmesser Rolle)

573mm (Höhe)

300mm (ohne Drehgelenk)



Roth Kleingeräte

Hager 99 / 4954 Wyssachen

079 647 92 41 / 079 417 01 93

www.roth-kleingeraete.ch



» Gestell aus Edelstahl V2A / AISI 304. Trommel aus besonders schlagfestem ABS Kunststoff, welches normalerweise bei Motorradhelmen und in der Automobilindustrie verwendet wird.

» Die Schlauchaufroller können problemlos an Wänden, Decken, Fahrzeugen etc. befestigt werden.

» Alle Modelle verfügen über eine Zugentlastung. Ein kurzer Zug am Schlauch hebt die Arretierung wieder auf.

Daten:

Anschluss: 1/2" IG / M22 AG (HD – Schlauch)

Schlauch: 16mm / NW 8 (Hochdruck)

Länge: 15m / 20m (Hochdruck NW 8 400bar)

Gewicht: 14 Kg (ohne Schlauch)

Abmessung: 420mm (Durchmesser Rolle)

460mm (Höhe)

186mm (Breite ohne Drehgelenk)

Der komplette Roller gibt es auch in der Ausführung aus Edelstahl V2A, für Nieder- und Hochdruck.



Pistole mit stufenloser
Spritzwinkelveränderung.

Max. 24 bar / 100 l/min / 50 °C

Messing 1/2" IG

Mit GK Drehkupplung

Roth Kleingeräte

Hager 99 / 4954 Wyssachen

079 647 92 41 / 079 417 01 93

www.roth-kleingeraete.ch